

#### TECHNICAL DATA

##### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- > Malowane ściany
- > Listwy, profile podłogowe
- > Lakierowane powierzchnie drewniane
- > Szkło, plastik, metal

##### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY

- > Odporna na promieniowanie UV
- > Nie pozostawia kleju
- > Malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie
- > Do wewnątrz i na zewnątrz

##### KONSTRUKCJA TAŚMY

Klasa produktu: Taśma Malarska

Podłoże: Papier krepowy

Klej: Nie rozpuszczalnikowy, specjalnie stabilizowany i modyfikowany klej

##### KOLORY

 Niebieski

##### ROZMIARY STANDARDOWE

Szerokość: 38mm, 48mm

Długość: 55m



##### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI
Wytrzymałość na rozciąganie	3,3	kg/cm
Przylepność do stali nierdzewnej 90°	< 7	N/2,5cm
Grubość	115	my
	4,6	mils
Elongacja / Wydłużanie się	10	%
Zakres temperatury	from -10 to +60	°C
	from 14 to 140	F

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do sposobów aplikacji przed użyciem.

##### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu). Powierzchnia na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei i innych zanieczyszczeń.