

ATHENS: V. Moira str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece, Tel.: +30 210 5557579, Fax: +30 210 5558482
THESSALONIKI: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 2310 467275, Fax: +30 2310 463442

Ateny, Grecja, 07/04/2020

Do wszystkich zainteresowanych

Aplikacja Neopox® Special na podłoża anhydrytowe

Niniejszym deklarujemy, że rozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa **Neopox® Special** (produkowana przez **NEOTEX® S.A.** w Mandra Attikis, Grecja) wykazuje wysoką przyczepność do podłoży anhydrytowych, w związku z czym może być na nie nakładana bezpośrednio w minimum dwóch warstwach.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że chłonność i właściwości wylewek anhydrytowych dostępnych na rynku różnią się między sobą, ocena tego czy podłoże wymaga zagruntowania pozostaje w gestii wykonawcy. Jeśli będzie taka konieczność to zalecamy zastosowanie rozpuszczalnikowego gruntu epoksydowego **Epoxol® Primer** lub, alternatywnie, szybkoschnącego, rozpuszczalnikowego, hybrydowego gruntu polimocznikowo-poliuretanowego **Neodur® Fast Track PR**.

W imieniu Neotex® S.A.

NEOTEX AEVE
V. MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA
MANDRA, GREECE
TEL.: +30 210 5557579 • +30 210 5246826
FAX: +30 210 5558482 • VAT: EL/094029945

Lampros Ntoumos
Dyrektor Techniczny