

# Troken Stone

KARTA TECHNICZNA 1/2

Akrylowa farba dekoracyjna imitująca granit

## OPIS PRODUKTU

Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Troken Stone posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych obaw polecić wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby.

## ZASTOSOWANIE

Troken Stone przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji, zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni, np. kuchni i łazienki. Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.

## GŁÓWNE CECHY

- imitacja kamienia, efekt 3D
- umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu, niebrudząca, niekapiąca
- bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu

Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)	5-6h
Sposób nanoszenia	pistolet natryskowy HVLP, dysza pow. 2,5 mm
Zużycie	0,125 kg/m <sup>2</sup> do 0,25 kg/m <sup>2</sup>

## METODA APLIKACJI

1. Przygotowanie podłoża
  - pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć
  - podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji)
  - powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić
  - powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, zagruntowana **produktem głęboko penetrującym**
  - po pełnym wyschnięciu zagruntowanej ściany nałożyć **farbę podkładową lub podkład tynkarski z piaskiem kwarcowym lub krzemianowym**
  - staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego
2. Malowanie
  - świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
  - malować wyłącznie pistoletem ciśnieniowym HVLP (niskie ciśnienie powietrza – mało powietrza, dużo farby): ujednolicona szybkość aplikacji, powtarzalność aplikacji, dobry wzór natrysku, niskie ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych, utrzymuje wielkość kropli
  - natryskiwać malowaną powierzchnię pod kątem 90o, trzymając pistolet w równej odległości od malowanej powierzchni
  - prace malarskie prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu)
  - **tylko jedna warstwa farby, nie mieszać, nie rozcieńczać**

# Troken Stone

KARTA TECHNICZNA 2/2

Akrylowa farba dekoracyjna imitująca granit

### 3. Dodatkowe informacje

- maluj w temperaturze +5°C do +30°C
- po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- **efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu**

### DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni.

### OPAKOWANIA HANDLOWE

1kg, 5kg

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

**Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.**

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma Nobli Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma Nobli Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.